

## Marógépek FU széria

		FU 1120/1250	FU 1250	FU 1600	FU 1600AV
Asztal mérete	mm	1250 x 260	1250 x 260	1600 x 360	1600 x 360
T-horony mérete	mm	3 x 14	3 x 16	3 x 14	3 x 14
Asztal terhelhetősége	kg	200	200	300	300
Asztal forgathatóság		-	±35°	±35°	±35°
X-tengely elmozdulás	mm	800	1000	1300	1300
Y-tengely elmozdulás	mm	290	280	300	300
Z-tengely elmozdulás	mm	370	450	450	450
Asztal mozgatás		Automatikus	Automatikus	Automatikus	Fokozatmentes
X-tengely előtolás	mm/min	(8) 15 - 370	(8) 30 - 740	22 - 420	22 - 420
Y-tengely előtolás	mm/min	(8) 15 - 370	(8) 30 - 740	22 - 393	22 - 393
Z-tengely előtolás	mm/min	motorizált	10 - 168	10 - 168	10 - 168
X/Y-tengely gyorsjárát	mm/min	-	1300	1290 - 1205	1290 - 1205
Z-tengely gyorsjárát	mm/min	600	600	513	513
Főorsókúp		-	ISO-40	ISO-50	ISO-50
Sebességtartomány	ford/perc	-	40 - 1300	58 - 1800	58 - 1800
Fokozatok száma		11	11	12	12
Teljesítmény	Kw	-	3	4	4
Főorsókúp		ISO-40	ISO-40	ISO-50	ISO-50
Sebességtartomány	ford/perc	35 - 1600	35 - 1600	60 - 1750	60 - 1750
Gerenda mozgatása	mm	Manuális	Manuális	Manuális	Manuális
Gerenda útja	mm	700	600	600	600
Előtolás	mm/perc	15 - 370	5-500	60 - 1750	60 - 1750
Teljesítmény	kW	2,2	3	4	4
Orsó gerenda távolság	mm	0 - 600	240	225 - 725	225 - 725
Főorsó-asztal távolság	mm	130 - 460	250-660	170 - 570	170 - 570
Elektromos feszültség	V	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz
Méretek	mm	1730 x 1700 x 1750	2300 x 2200 x 2115	2070 x 2025 x 2020	2070 x 2025 x 2020
Gép nettó tömege	kg	1800	2000	2650	2650

Alapfelszereltség	
FAGOR helyzetkijelző X,Y,Z	
Automatikus előtolás X,Y,Z (FU1600 - FU1250)	
Motorizált Z tengely, automatikus X tengely (FU1120/1250)	
Univerzális marófej ISO-40 (FU1250 - FU1120/1250)	
Univerzális marófej ISO-50 (FU1600)	
Marófej felfogó tengely ISO-40 27 x 400/40 x 500 (FU1250)	
Marófej felfogó tengely ISO-40 32 x 500 (FU1120/1250)	
Marófej felfogó tengely ISO-50 27 x 400/32 x 500 (FU1600)	
Mechanikus satu 160mm szögbe fordítható	
Hűtőfolyadék rendszer	
Munkalámpa	
CE megfelelés	



**Elérhetőségeink:**

**Telefon:** +36 70 413 9756

**Email:** [info@absolut-group.hu](mailto:info@absolut-group.hu)

**2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/a.**

## Marógépek FU széria

		FU 2000
Asztal mérete	mm	350 x 1850
T-horony mérete	mm	5 x 16
Asztal forgathatósága		±45°
Asztal terhelhetősége	kg	700
X-tengely elmozdulás	mm	1500
Y-tengely elmozdulás	mm	400
Z-tengely elmozdulás	mm	460
Asztal mozgatás		Fokozatmentes
X-tengely előtolás	mm/min	0 – 1500
Y-tengely előtolás	mm/min	0 – 1500
Z-tengely előtolás	mm/min	0 – 1500
X/Y-tengely gyorsjárat	mm/min	1500
Z-tengely gyorsjárat	mm/min	1500
Horizontális főorsókúp		ISO-50
Sebességtartomány	ford/perc	40 – 1800
Fokozatok száma		12
Teljesítmény	kW	5,5
Főorsókúp		ISO-50
Sebességtartomány	ford/perc	35 – 1600
Fokozatok száma		12
Gerenda mozgatása		Manuális
Munkaut	mm/min	-
Gerenda útja	mm	675
Teljesítmény	kW	4,4
Orsó gerenda távolság	mm	160
Főorsó-asztal távolság	mm	130 - 590
Elektromos feszültség	V	380 V - 50/60 Hz
Méreték	mm	2425 x 2200 x 2000
Gép nettó tömege	Kg	3500

### Alapfelszereltség

FAGOR helyzetkijelző X,Y,Z
Univerzális marófej ISO-50
Marófej felfogó tengely ISO-50 D-27 x 500
Hűtőfolyadék gyűjtő tálca
Edzett vezetékek
Hűtőfolyadék rendszer
Munkalámpa
Kezelőszerszámok
CE megfelelés



**Elérhetőségeink:**

**Telefon:** +36 70 413 9756

**Email:** [info@absolut-group.hu](mailto:info@absolut-group.hu)

**2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/a.**