

## Köszörűgépek RCE széria

		RCE 500	RCE 800	RCE 1000
Csúcsmagasság	mm	180	135	180
Köszörülési átmérő	mm	8 - 320	8 - 320	8 - 320
Köszörülési átmérő állóbákkal	mm	60	60	60
Max. köszörülési hossz	mm	500	800	1000
Furatköszörülés bákkal	mm	35 - 100	35 - 100	35 - 100
Max. furatköszörülési mélység	mm	125	125	125
Max. munkadarab súlya csúcs között	Kg	50	50	150
Min. köszörűkorong előtolás	mm	0.0025	0.0025	0.0025
Tokmány méret	mm	200	200	200
Asztal max. billenthetősége		-3° ± 7°	-3° ± 7°	-3° ± 7°
Kerületi sebesség	m/s	35	35	35
Munkadarab fordulat	1/min	50 Hz: 25 - 220	50 Hz: 25 - 220	50 Hz: 25 - 220
Köszörű fej munkautja	mm	250	250	250
Asztal előtolás	m/min	0,1 - 4	0,1 - 4	0,1 - 4
Kézikerék elmozdulás teljes fordulatonál	mm	1	1	1
Osztás közti elmozdulás	mm	0,0025	0,0025	0,0025
Szegnyereg kúp		CM4	CM4	CM4
Szegnyereg munkautja	mm	30	30	30
Köszörűkő fordulat	1/min	0 - 1670	0 - 1670	0 - 1670
Max szegnyereg elfordulás		30°	30°	30°
Max tárgyasztal elfordulás		0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Tárgyorsó kúp		CM4	CM4	CM4
Köszörülési pontosság	mm	0,0025	0,0025	0,0025
köszörülési pontosság teljes hosszon	mm	0,01	0,01	0,01
Felületi érdesség	µm	<=0,32	<=0,32	<=0,32
Teljes motor teljesítmény	kW	8,9	8,9	8,9
Motor teljesítmény	kW	5,5	5,5	5,5
Hidraulikus motor teljesítmény	kW	0,75	0,75	0,75
Furatköszörű motor teljesítmény	kW	1,1	1,1	1,1
Tárgyorsó motor / hűtőrendszer motor	kW	1,5 / 0,125	1,5 / 0,125	1,5 / 0,125
Köszörűkő méret	mm	500 x 50 x 203	400 x 50 x 203	500 x 50 x 203
Furatköszörű max. mérete	mm	50 x 25 x 13	50 x 25 x 13	50 x 25 x 13
Furatköszörű min. mérete	mm	17 x 20 x 6	17 x 20 x 6	17 x 20 x 6
Elektromos feszültség	V	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz
Gép mérete	mm	2500 x 1600 x 2500	3100 x 1600 x 1700	3610 x 1810 x 1520
Nettó tömeg	kg	2500	3000	3700

### Alapfelszereltség

Állóbáb nyitott és zárt kivitel
Furatköszörű
3 pofás tokmány
Korongkiegyenlítő állvány
Állócsúcs
Munka lámpa
Szintező láb
Hűtőfolyadék rendszer
CE megfelelés



**Elérhetőségeink:**

**Telefon:** +36 70 413 9756

**Email:** [info@absolut-group.hu](mailto:info@absolut-group.hu)

**2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/a.**

## Köszörűgépek RCE széria

		RCE 1500	RCE 2000	RCE 3000
Csúcsmagasság	mm	180	180	180
Köszörülési átmérő	mm	8 - 320	15 - 320	8 - 320
Köszörülési átmérő állóbákkal	mm	60	150	60
Max. köszörülési hossz	mm	1500	2000	3000
Furatköszörülés bábbal	mm	35 - 100	35 - 100	35 - 100
Max. furatköszörülési mélység	mm	125	125	125
Max. munkadarab súlya csúcs között	Kg	150	150	150
Min. köszörűkorong előtolás	mm	0.0025	0.0025	0.0025
Tokmány méret	mm	200	200	200
Asztal max. billenthetősége		-3° ± 7°	-3° ± 7°	-3° ± 7°
Kerületi sebesség	m/s	35	34,2	35
Munkadarab fordulát	1/min	50 Hz: 25 -220	50 Hz: 25 -220	50 Hz: 25 -220
Köszörű fej munkautja	mm	250	250	250
Asztal előtolás	m/min	0,1 - 4	0,1 - 4	0,1 - 4
Kézikerék elmozdulás teljes fordulathál	mm	1	1	1
Osztás közti elmozdulás	mm	0,0025	0,0025	0,0025
Szegnyereg kúp		CM4	CM4	CM4
Szegnyereg munkautja	mm	30	30	30
Köszörűkő fordulat	1/min	0 - 1670	0 - 1305,6	0 - 1305,6
Max szegnyereg elfordulás		30°	30°	30°
Max tárgyasztal elfordulás		0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Tárgyorsó kúp		CM4	CM4	CM4
Köszörülési pontosság	mm	0,0025	0,0025	0,0025
Köszörülési pontosság teljes hosszon	mm	0,01	0,01	0,012
Felületi érdesség	µm	<=0,32	<=0,32	<=0,32
Teljes motor teljesítmény	kW	8,9	10,9	10,9
Motor teljesítmény	kW	5,5	7,5	7,5
Hidraulikus motor teljesítmény	kW	0,75	0,75	0,75
Furatköszörű motor teljesítmény	kW	1,1	1,1	1,1
Tárgyorsó motor / hűtőrendszer motor	kW	1,5 / 0,125	1,5 / 0,125	1,5 / 0,125
Köszörűkő méret	mm	500 x 50 x 203	500 x 50 x 203	500 x 50 x 203
Furatköszörű max. mérete	mm	50 x 25 x 13	50 x 25 x 13	50 x 25 x 13
Furatköszörű min. mérete	mm	17 x 20 x 6	17 x 20 x 6	17 x 20 x 6
Elektromos feszültség	V	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz
Gép mérete	mm	4610 x 1810 x 1520	5610 x 1810 x 1520	7610 x 1810 x 1520
Nettó tömeg	kg	4300	6600	8600

### Alapfelszereltség

Állóbáb nyitott és zárt kivitel
Furatköszörű
3 pofás tokmány
Korongkiegyenlítő állvány
Állócsúcs
Munka lámpa
Szintezőlab
Hűtőfolyadék rendszer
CE megfelelés



**Elérhetőségeink:**

**Telefon:** +36 70 413 9756

**Email:** [info@absolut-group.hu](mailto:info@absolut-group.hu)

**2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/a.**