

## Fúró-Marógépek TF széria

		TF50
Max. fúrási kapacitás	mm	50
Max. dörzsszárzási kapacitás	mm	50
Max. marási kapacitás	mm	25
Orsó munkautja	mm	130
Fej mozgatása		± 45°
Kivitel		Fogaskerék
Előtolás hossz és keresztirányba		Automata/variálható-inverter
Asztal munkautja	mm	380 x 200
Asztal mérete	mm	800 x 240
Főorsókúp		MT4
Fokozatok és fordulatszám		(8) 115 - 1750
Orsó - asztal távolság	min - max	0 - 400
Orsó - oszlop távolság	min - max	320
Oszlop típusa		<b>Prismatic</b>
Motor teljesítmény	kW	0,85 / 1,5
Elektromos feszültség	V	380 V - 50/60 Hz
Méretek	mm	1200 x 1200 x 1700
Gép nettó tömege	kg	500

Alapfelszereltség
Helyzetkijelző Fagor X, Y, Z
Nagy pontosságú csillagkerék
Kúp adapter MT4 - MT3 és MT2
Gyorsszorítású fúrótokmány 3 - 16mm
MT4 szerszámtartó
160mm-es szintezőtalp
Munka lámpa
Kezelőszerszámok
CE megfelelés



**Elérhetőségeink:**

**Telefon:** +36 70 413 9756

**Email:** [info@absolut-group.hu](mailto:info@absolut-group.hu)

**2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/a.**